ЛОТ №048 от 06.12.2022 г. «Подшипники ГОСТ 520-2011»

Способ закупки: Открытый запрос предложений

Предмет закупки: Поставка 2023 году «**Подшипник ГОСТ 520-2011**» по номенклатуре:

№	НОМЕНКЛАТУРА	КОЛ-ВО, шт.
1.	Подшипник ГОСТ 520-2011 76-180202 Ш3 (6202 2RS P6 QE6 C3) RAREMAX SUPER N	11 886
2	Подшипник ГОСТ 520-2011 76-180203 Ш3 (6203 2RS P6 QE6 C3) RAREMAX SUPER N	62
3	Подшипник ГОСТ 520-2011 76-180204 Ш3 (6204 2RS P6 QE6 C3) RAREMAX SUPER N	18 798
4	Подшипник ГОСТ 520-2011 76-180205 Ш3 (6205 2RS P6 QE6 C3) RAREMAX SUPER N	11 888
5	Подшипник ГОСТ 520-2011 76-180208 Ш3 (6208 2RS P6 QE6 C3) RAREMAX SUPER N	39 561
6	Подшипник ГОСТ 520-2011 76-180306 Ш3 (6306 2RS P6 QE6 C3) RAREMAX SUPER N	56 285
7	Подшипник ГОСТ 520-2011 76-180206 Ш3 (6206 2RS P6 QE6 C3) RAREMAX SUPER N	12 762
8	Подшипник ГОСТ 520-2011 76-180307 Ш3 (6307 2RS P6 QE6 C3) RAREMAX SUPER N	59
9	Подшипник ГОСТ 520-2011 76-180309 Ш3 (6309 2RS P6 QE6 C3) RAREMAX SUPER N	140
10	Подшипник ГОСТ 520-2011 76-180310 Ш3 (6310 2RS P6 QE6 C3) RAREMAX SUPER N	138
Итого		**151 579**

1) График поставки: согласно ежемесячных заявок (с последующим оформлением спецификаций на каждую партию), в пределах объема вышеуказанной потребности (возможны отклонения +/- 30%).

2) Условия оплаты: отсрочка платежа 30 дней с момента получения продукции на складе Покупателя

3) Условие формирования цены: фиксированная цена до 31.12.2023 г.

4) Условие поставки: Доставка до терминала ТК в городе Поставщика за счет Поставщика, межтерминальная доставка за счет Покупателя

5) Срок поставки: в течение 20 дней, с момента согласования спецификации.

6) Упаковка: Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность подшипников, внутренней упаковки и сопроводительной документации, не допускать попадания внутрь капельножидкой влаги и не выделять коррозионно-активных веществ.

7) Поставщик направляет сертификат соответствия продукции техническим требованиям.

Примечание: Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии Закупочной документации на открытый запрос предложений.

Предложения Участников направляются через сайт ЭТП Росэлторг или на выделенный почтовый ящик АО "МЭЗ«Уралэлектро»: zakupkom@uralelectro.ru в виде файла с паролем на открытие.

Окончание приема предложений Участников — 12-00 ч 29.12.2022 г.

Вскрытие поступивших предложений состоится 29.12.2022 г. в 14-30 мск. вр. (пароли для вскрытия пакетов в электронных файлах принимаются 29.12.2022г. с 13-00 до 13-30 на почту: zakupkom@uralelectro.ru

Вопросы можно задать по E-mail: zakupkom@uralelectro.ru или по тел. /35379/ 34917

Технические требования к подшипникам

Технические требования к подшипникам для общепромышленных двигателей и WILO

- Подшипники предназначены для применения в асинхронных электродвигателях, с короткозамкнутым ротором с максимальной частотой вращения 3600 об./мин.
- Подшипники должны быть шариковые, однорядные с уплотнением согласно ГОСТ 8882-75 и изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 520-2011
- Условия работы подшипников в изделии предполагают наличие повышенной запыленности 100 мг/мм^3.
- Исполнение подшипника с 2-мя защитными шайбами RS;
- Подшипники должны быть обеспечены смазкой на весь срок службы
- Класс точности Р6 или Р5;
- Радиальный внутренний зазор ISO 5753 – С3;
- В подшипнике необходимо использовать смазку RAREMAX SUPER N либо аналог, которая обеспечивает предъявляемым требованиям по вибрации, шуму, энергоэффективности и долговечности;
- Рабочая температура подшипника от -40ºС до 130ºС; (опционально от -60ºС до 130ºС; от -20ºС до 180ºС)
- Минимальные механические потери на трение;
- Минимальный шум;
- Температура каплепадения смазки подшипника ISO 2176 > 240ºС;
- Консистенция смазки подшипника ISO 2137 – 265-295 [0,1 мм];
- Количество смазки в подшипниках должно соответствовать высокоскоростным подшипникам: 25%-30% от свободного пространства в подшипнике.
- Предельная норма уровня вибрации по виброскорости подшипников не менее Ш3 измеряемый по ГОСТ ИСО 52545 в соответствии с МВИ ВНИИПП 002-04 и нормами вибрации РД ВНИИПП 038-08. Примечание: важна стабильность уровня вибрации подшипников.